

15. Especificaciones del producto



Nota: • Los valores especificados varían ligeramente entre impresoras de distintos modelos y con distintas funciones, y las especificaciones del producto varían entre distintos países y regiones.

• Estos valores se basan en los datos iniciales. Para obtener más información sobre las especificaciones más recientes, consulte la siguiente página: www.pantum.com.

Descripción general de las especificaciones

Tamaño del producto (Ancho*Profundidad*Alto)	M6200/M6500 Series: 417 mm*305 mm*244 mm
	M6550/M6600 Series: 417 mm*305 mm*301 mm
Peso del producto	M6200/M6500 Series: Alrededor de 7.5 Kg (sin envoltorios, pero con cartuchos aleatorios)
	M6550/M6600 Series: 8.5 Kg (sin envoltorios, pero con cartuchos aleatorios)
Ambiente de impresión	Rango de temperaturas de impresión preferidas: 10-32SDgrC (50SDgrF-90SDgrF)
	Rango de humedad de impresión preferida: 20% - 80%
Voltaje de alimentación	Modelo 110 V:
	CA 100~127 V ($\pm 10\%$); 50 Hz/60 Hz; 6 A
	Modelo 220 V:
	CA 220~240 V (-15%, +10%), 50/60 Hz; 3 A;
Ruido	Al imprimir: ≤ 54 dB
	En espera: ≤ 30 dB
Consumo energético	Impresión: 370 W (media), 750 W (máxima)
	Modo de espera: ≤ 45 W
	Modo de hibernación: ≤ 3.5 W
Sistema operativo	Microsoft Windows Server 2003/Server 2008/Server 2012/XP/ Vista/Windows7/Windows8/Windows 8.1 /Windows10 (32/64 Bit)
	Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
	Linux (con versiones limitadas)
	iOS/Android (con versiones limitadas)
Interfaz de comunicación	NeoKylin (Loongson) (con versiones limitadas)
	USB 2.0 de alta velocidad
	Ethernet 100Base-Tx (aplicable al modelo de red)
	Wi-Fi 802.11b/g/n (aplicable solo al modelo de WiFi)
Procesador 600 MHz	
Memoria 128 MB/256 MB	