

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad BackUps De Apc 1600 Va 230 V Avr Enchufes Para Argentina

BX1600MI-AR

Certificado: DC-E-S26-085.1 - IRAM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tensión de entrada principal	230 V
Tensión de salida principal	230 V
potencia nominal en W	900 W
potencia nominal en VA	1600 VA
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
tipo de conexión de salida	4 Argentina
longitud de cable	1,2 m
número de cables	1
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Gama de producto	Back-UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Tiempo típico de recarga	8 h
voltaje de batería	24 V
vida de la batería	3...5 año(s)
Batería de repuesto	APCRBC176
Comentarios del gráfico de la batería	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0

General

equipo proporcionado	manual de usuario
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	19 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	14 cm
Profundidad	39 cm
peso del producto	10,3 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((*))
límites de tensión de entrada	140...300 V
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,56

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
tiempo de ejecución de carga completa	00:01:00 "900 W"
tiempo de ejecución de media carga	00:06:30 "450 W"
Máxima potencia configurable en VA	1600 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE CB Iram
normas	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m
nivel acústico	40 DBA
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

función de alarma	Indicadores led on-line : batería encendida
-------------------	---

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	273 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14 cm
Paquete 1 Ancho	39 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm
Paquete 1 Peso	10,3 kg
SCC14	10731304410901

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	User replaceable
Recuperación	No